
片形尼龙预绝缘端子 (易进型)
BLADE TERMINALS
NYLON - INSULATED (EASY ENTRY)

Material
Insulation: Nylon 尼龙
Terminal Body: Copper 紫铜
Plating: Tin 镀锡






电线规格 WIRE RANGE mm² (A.W.G.)	型号 ITEM NO.	尺寸 DIMENSION mm(inch) W	F	L	E	D	d1	T	包装/只 QTY BAG
0.5-1.5 (22-16)	DBNY1-9	2.8 (.110)	9.0 (.354)	19.8 (.780)	11.0 (.433)	4.0 (.157)	1.7 (.067)	0.75 (.030)	1000
	DBNY1-10	2.3 (.091)	10.0 (.394)	20.8 (.819)					1000
	DBNY1-11	3.0 (.118)	11.0 (.433)	21.8 (.858)					1000
	DBNY1-13	3.0 (.118)	13.0 (.512)	23.8 (.937)					1000
	DBNY1-14	3.0 (.118)	14.0 (.551)	24.8 (.976)					1000
	DBNYS1-18	2.0 (.079)	18.0 (.709)	28.8(1.134)					1000
	DBNY1-18	2.2 (.087)							1000
1.5-2.5 (16-14)	DBNY2-9	2.8 (.110)	9.0 (.354)	19.8 (.780)	11.0 (.433)	4.5 (.177)	2.3 (.091)	0.8 (.031)	1000
	DBNY2-10	2.4 (.094)	10.0 (.394)	20.8 (.819)					1000
	DBNY2-13	2.4 (.094)	13.0 (.512)	23.8 (.937)					1000
	DBNYL2-13	3.0 (.118)							1000
	DBNY2-14	2.4 (.094)	14.0 (.551)	24.8 (.976)					1000
	DBNYL2-14	3.0 (.118)							1000
	DBNYS2-18	2.0 (.079)	18.0 (.709)	28.8 (1.134)					1000
	DBNY2-18	2.2 (.087)							1000
	DBNYL2-18	2.8 (.110)							1000
4-6 (12-10)	DBNY5-10	2.8 (.110)	10.0 (.394)	23.0 (.906)	13.0 (.512)	6.4 (.252)	3.4 (.134)	1.0 (.039)	500
	DBNY5-14	4.5 (.177)	14.0 (.551)	27.0 (1.063)					500
	DBNY5-18	4.5 (.177)	18.0 (.709)	31.0 (1.120)					500

片形尼龙预绝缘端子 (双压接)
BLADE TERMINALS
NYLON - INSULATED (DOUBLE CRIMP)





Material
Insulation: Nylon 尼龙
Metallic Sleeve: Copper 易进型铜套
Terminal Body: Copper 紫铜
Plating: Tin 镀锡

电线规格 WIRE RANGE mm² (A.W.G.)	型号 ITEM NO.	尺寸 DIMENSION mm(inch) W	F	L	E	D	d1	T	包装/只 QTY BAG
0.5-1.5 (22-16)	DBNYD1-9	2.8 (.110)	9.0 (.354)	19.8 (.780)	11.0 (.433)	4.5 (.177)	1.7 (.067)	0.75 (.030)	1000
	DBNYD1-10	2.3 (.091)	10.0 (.394)	20.8 (.819)					1000
	DBNYD1-11	3.0 (.118)	11.0 (.433)	21.8 (.858)					1000
	DBNYD1-13	3.0 (.118)	13.0 (.512)	23.8 (.937)					1000
	DBNYD1-14	3.0 (.118)	14.0 (.551)	24.8 (.976)					1000
	DBNYDS1-18	2.0 (.079)	18.0 (.709)	28.8 (1.134)					1000
	DBNYD1-18	2.2 (.087)							1000
1.5-2.5 (16-14)	DBNYD2-9	2.8 (.110)	9.0 (.354)	19.8 (.780)	11.0 (.433)	5.2 (.205)	2.3 (.091)	0.8 (.031)	1000
	DBNYD2-10	2.4 (.094)	10.0 (.394)	20.8 (.819)					1000
	DBNYD2-13	2.4 (.094)	13.0 (.512)	23.8 (.937)					1000
	DBNYDL2-13	3.0 (.118)							1000
	DBNYD2-14	2.4 (.094)	14.0 (.551)	24.8 (.976)					1000
	DBNYDL2-14	3.0 (.118)							1000
	DBNYDS2-18	2.0 (.079)	18.0 (.709)	28.8 (1.134)					1000
	DBNYD2-18	2.2 (.087)							1000
	DBNYDL2-18	2.8 (.110)							1000
4-6 (12-10)	DBNYD5-10	2.8 (.110)	10.0 (.394)	23.0 (.906)	13.4 (.528)	7.2 (.283)	3.4 (.134)	1.0 (.039)	500
	DBNYDS5-14	4.0 (.157)	14.0 (.551)	27.0 (1.063)					500
	DBNYD5-14	4.5 (.177)	14.0 (.551)						500
	DBNYDS5-18	2.0 (.079)	18.0 (.709)	31.0 (1.220)					500
	DBNYD5-18	4.5 (.177)	18.0 (.709)						500